



Agrado 90

Agrado 100

		equipamiento	
Motor			1104D-44TA
PERKINS DE INYECCIÓN DIRECTA TIER 3			
POTENCIA MÁX. (ISO)	CV/KW	92,5/68	102/75
PAR MÁXIMO	NM	393	416
CILINDRADA / N° CILINDROS	CM³	4400/4 Turbo Aftercooler	
CAPACIDAD DEPÓSITO	LT	102	
EMBRAGUE			
INDEPENDIENTE BIDISCO EN SECO	PULG.		12
MANDO MECÁNICO			●
TRANSMISIÓN			
INVERS. MEC. + SPEED FOUR: 12AD + 12MA (30 KM/H) (SÓLO 2RM)			○
INVERS. MEC. + SPEED FOUR + UNDERDRIVE: 24AD + 12MA (30 KM/H) (SOLO 2RM)			●
INVERS. MEC. + SPEED FOUR + SUPERRED.: 24AD + 12MA (30KM/H)			○
INVERS. HIDR. + SPEED FOUR + OVERDRIVE: 24AD + 12MA (40 KM/H)			●
BLOQUEO DIFERENCIAL ELECTROHIDR. TRASERO (SÓLO 2RM)			●
TOMA DE FUERZA			
MANDO MECÁNICO			●
2 VELOCIDADES 540/750 RPM			●
2 VELOCIDADES 540/1000 RPM			○
EJE TDF 1" 3/8 (34,9MM) DE 6 ESTRÍAS			●
SINCRONIZADA CON EL CAMBIO DE VELOCIDAD			●
POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA ISO	CV/KW		79/58
PUENTE DELANTERO 4RM			
CONEXIÓN MECÁNICA 4RM			●
ÁNGULO MÁXIMO DE GIRO	GRADOS		55°
BLOQUEO DIFERENCIAL ELECTROHIDRÁULICO TWIN-LOCK			●
FRENOS			
TRASEROS EN BAÑO DE ACEITE, REVEST. GRAFITO - 10 DISCOS			●
DELANTEROS EN BAÑO DE ACEITE, REVEST. GRAFITO - 4 DISCOS			●
FRENADO INTEGRAL IBS - INTEGRAL BRAKING SYSTEM			●
ELEVADOR HIDRÁULICO			
CONTROL ESFUERZO, POSICIÓN, INTERMIX, POSICIÓN FLOTANTE			●
MECÁNICO			●
CAPACIDAD DE ELEVACIÓN ESTÁNDAR	KG		2600
CAPACIDAD DE ELEVACIÓN CON 2 CIL. AUXIL	KG	3700 ○	4350 ○
CAUDAL BOMBAS HIDRÁULICAS	L/MIN		52,3+29,9
DISTRIBUIDORES AUXILIARES STD			2
CABINA Y PUESTO DE CONDUCCIÓN			
CABINA "TOTAL VIEW" / ADAPTACIÓN AUTORRADIO			●
AIRE ACONDICIONADO			○
INSTRUMENTOS ANALÓGICOS			●
DIMENSIONES Y PESOS			
NEUMÁTICOS DELANTEROS		380/70R24 (440/65R24) 480/70R34	●
NEUMÁTICOS TRASEROS		(540/65R34)	●
A - LONGITUD (CON CONTRAPESOS)	MM	4136	4160
B - ANCHO MÍNIMO	MM		2063
C - DISTANCIA ENTRE EJES 2RM / 4RM	MM	2341 / 2316	2365 / 2340
D - ALTURA AL BASTIDOR DE SEGURIDAD	MM		2550
D - ALTURA A LA CABINA	MM		2550
E - DISTANCIA LIBRE HASTA EL SUELO 4RM	MM		453
PESO 4RM (SIN CONTRAPESOS) + 150 KG CABINA KG	KG	3330	3450

Legenda: ● de serie ○ opción

