



equipamiento

Motor

PERKINS DE INYECCIÓN DIRECTA TURBO-AFTERCOOLER TIER 3		1104D-44TA
POTENCIA MÁX ISO	CV/KW	110,2/81
PAR MÁXIMO (CON DUAL POWER)	NM	410
CILINDRADA/NºCILINDROS	CM³	4400/4
CAPACIDAD DEPÓSITO CARBURANTE	LT	180

EMBRAGUE

MONODISCO EN SECO	PULG.	13”(330)		
MANDO MECÁNICO		●		
MULTIDISCO EN BAÑO DE ACEITE				●
DE-CLUTCH CONTROL: MANDO DE EMBRAGUE POR BOTÓN				●

TRANSMISIÓN

SPEED FIVE + INVERSOR MECÁNICO: 15AD+15MA		●		
SPEED FIVE+SUPERREDUCTOR+INV.MEC.: 20AD+20MA		○		
T-TRONIC+SPEED FOUR+INV. HIDRÁULICO: 36AD+12MA (3 VELOCIDADES POWERSHIFT)				●
T-TRONIC+SPEED FOUR+SUPERRED.+INV. HIDR.: 48AD+16MA				○
SHUTTLE MODULATION CONTROL: POTENCIÓMETRO DE REGULACIÓN DE LA AGRESIVIDAD DEL INVERSOR				●
REVERSE POWER SHUTTLE: INVERSOR BAJO CARGA				●
PARK-LOCK ELECTROHIDRÁULICO				●

TOMA DE FUERZA

HYDRA-PTO, MULTIDISCO EN BAÑO DE ACEITE		●		
MANDO ELECTROHIDRÁULICO		●		
2 VELOCIDADES: 540/750 RPM		●		
2 VELOCIDADES: 540/1000 RPM		○		
3 VELOCIDADES: 540/750/1000 RPM		○		
EJE T.D.F. 1” 3/8 DE 6 ESTRÍAS		●		
EJE T.D.F. 1” 3/8 DE 21 ESTRÍAS		○		
TDF PROPORCIONAL AL AVANCE		○		
POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA ISO	CV/KW		99/72,5	

PUENTE DELANTERO 4RM

CONEXIÓN ELECTROHIDRÁULICA 4RM		●		
ÁNGULO MÁXIMO DE GIRO	GRADOS		55°	
BLOQUEO DIFERENCIAL ELECTROHIDRÁULICO TWIN-LOCK		●		

FRENOS

CONTROL HIDROSTÁTICO		●		
TRASEROS EN BAÑO DE ACEITE, REVEST. GRAFITO - 10 DISCOS		●		
DELANTEROS EN BAÑO DE ACEITE, REVEST. GRAFITO - 4 DISCOS		●		
SISTEMA DE FRENADO INTEGRAL IBS (INTEGRAL BRAKING SYSTEM)		●		

ELEVADOR HIDRÁULICO

CONTROL ESFUERZO, POSICÓN, INTERMIX, FLOTANTE MECÁNICO		●		
ELECTRÓNICO “LANDTRONIC”		●		●
ERGONOMIC LIFT SYSTEM + MANDO TRASERO DE ELEVADOR		○		
CAPACIDAD DE ELEVACIÓN CON CILINDROS STD 55MM	KG		4700	●
CAUDAL BOMBAS HIDRÁULICAS (ELEVADOR+DIRECCIÓN)	L/MIN		52+30	
ENGANCHE POR TRES PUNTOS CAT. II.				●
REGULACIÓN HIDRÁULICA BARRA DERECHA				○
DISTRIBUIDORES AUXILIARES STD / OPC				3 / 5
ELEVADOR Y TOMA DE FUERZA DELANTEROS (CAPACIDAD DE ELEVACIÓN KG)				2500 ○

CABINA Y PUESTO DE CONDUCCIÓN

CABINA "MASTER CLASS" / ADAPTADOR AUTORADIO	●	
CALEFACCIÓN/VENTILACIÓN	●	
AIRE ACONDICIONADO	○	
CLIMATIZADOR AUTOMÁTICO		○
ASIENTO NEUMÁTICO	○	

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

N° 10 CONTRAPESOS FRONTALES DE KG 42	○
CONTRAPESO DELANTERO DE 300 KG PARA ELEVADOR	○
FRENO HIDRÁULICO DE REMOLQUE	○
FRENO NEUMÁTICO DE REMOLQUE	○

DIMENSIONES Y PESOS

NEUMÁTICOS DELANTEROS		320-480/65-85R24
NEUMÁTICOS TRASEROS		420-600/65-85R30-38
A - LONGITUD 4RM	MM	4400
B - DISTANCIA ENTRE EJES 4RM	MM	2400
C - ANCHO MÍNIMO	MM	2056
D - ALTURA A LA CABINA	MM	2720
E - DISTANCIA LIBRE HASTA EL SUELO	MM	420
PESO EN ORDEN DE MARCHA (SIN CONTRAPESOS)	KG	4200

Leyenda: ● de serie ○ opción

